MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione

ELENCO DEI BENI OGGETTO DELLA DISMISSIONE E RELATIVE CARATTERISTICHE TECNICHE

1) Gruppo elettrogeno Perin Gep 200i

Potenza per servizio emergenza kva 220; potenza per servizio continuo kva 220; tensione nominale 400 V trifase + neutro; frequenza nominale 50 Hz; velocità di rotazione nominale 1.500 giri/minuto.

Motorizzazione:

Motore diesel quattro tempi IVECO AIFO tipo NEF 60TE2A

o 6 cilindri in linea, turbocompresso interefrigerato ad iniezione diretta;

o raffreddamento ad acqua con radiatore completo di antigelo;

regolatore di velocità elettronico; motorino ed alternatore caricabatteria;

serie di allarmi protezione; pulsante arresto di emergenza; protezioni meccaniche; pompa manuale per estrazione dell'olio;

marmitta di scarico interna alla cofanatura; batterie ad acido ad alta potenzialità;

Caratteristiche varie:

Alternatore senza spazzole marelli tipo MJB250LA4; trifase con neutro accessibile; autoventilato e autoeccitato; AVR regolatore di tensione; compound per una migliore resa agli spunti; filtri EMC anti disturbo indotto; morsetto di terra PE; accoppiamento Monosupporto; gommini antivibranti posti tra gruppo e basamento; Basamento In Profilati D'acciaio; Serbatoio Carburante Incorporato Nel Basamento A Norme Vv.Ff. Da 250 Litri. Il gruppo elettrogeno è compreso di: interruttore generale di macchina tetrapolare magnetotermico a bassa magnetica alloggiato in apposita cassetta bordo macchina con modulo differenziale regolabile.

Cofanatura:

Cabina insonorizzata in acciaio/a. zincato verniciata a polveri ral 9010 completa di tutti gli accessori, gancio centrale di sollevamento, 4 portelloni per ispezione macchina chiudibili con chiave, oblò per controllo stato

macchina.

Centralina automatica:

Quadro automatico s7000 auto evolution: funzioni manuale / automatico / test / blocco.

2) N. 2 Unità Chiller esterne marca Daikin Modello EUWAB12KAZW1.

3) N. 1 Unità Chiller esterne marca Daikin Modello EWYQ013ACW1P.

4) N. 1 Unità Chiller esterne marca Daikin Modello EWAQ013ACW1P.

5) N.1 Serbatoio accumulo acqua refrigerata marca Cordivari da 300 litri.

6) N.1 elettropompa centrifuga multigirante da 0,75 HP, collegata al serbatoio mediante valvola di intercettazione.

7) N. 1 Press Control elettronico per il rilevamento della pressione e del flusso con protezione in caso di mancanza di acqua.

8) N. 1 Serbatoio accumulo acqua in polietilene da 300 litri dotato di galleggiante, sfera riempimento, filtro a Y con maglia metallica, valvola di scarico, tubo troppopieno.

9) N. 1 Valvola di sicurezza da 3 BAR.

10) Impianto antincendio: N. 4 Bombole da litri 80 certificata T.PED, completa di valvola modello CDT, ghiera e cappellotto di protezione, caricata con azoto a 300 bar.